

# Magnetfolien

## Nutzungs- und Pflegehinweise

---



**FRESHDESIGN**  
ERFOLGREICH WERBEN

### Allgemeine Hinweise

Magnetfolien haben spezielle Eigenschaften, welche Sie bei der Verarbeitung und täglichen Benutzung unbedingt beachten sollten. Bitte beachten Sie folgende Hinweise und Regeln für den ordnungsgemäßen Gebrauch und die Vermeidung von Schäden:

#### 1.) Untergrund

Der Grund unter der Magnetfolie muss zwingend sauber, trocken und staubfrei sein. Autolacke sollten komplett ausgehärtet sein. Bitte beachten Sie die Hinweise des Lack- und Fahrzeugherstellers.

#### 2.) Magnetfolie

Die Magnetfolie muss ebenfalls sauber und staubfrei sein, bevor sie auf dem Untergrund aufgebracht wird.

#### 3.) Lagerung der Magnetfolie

Abgenommene Magnetfolie muss flach gelagert werden. Eventuelles Knicken, Aufrollen oder Falten vermindert die Haltbarkeit und Verwendbarkeit erheblich. Falls sie die Magnetfolie dennoch aufrollen möchten, muss sich die bedruckte Seite immer aussen befinden.

#### 4.) Aufbringen der Magnetfolie

Bringen Sie die Magnetfolie ausschließlich auf gerade Untergründe auf. Vermeiden Sie unbedingt die Aufbringung über Sicken, Vertiefungen oder über kantige oder gewölbte Untergründe.

#### 5.) Magnetfolie und die Waschstraße

Entfernen Sie die Magnetfolien vor der Benutzung einer Waschstraße. Reinigen Sie auch die Magnetfolie vor dem Aufbringen nochmals gründlich. Schmutz unter der Rückseite der Magnetfolie kann den Autolack verkratzen.

# Magnetfolien

## Nutzungs- und Pflegehinweise

---



**FRESHDESIGN**  
ERFOLGREICH WERBEN

### 6.) Beschaffenheit des Untergrundes

Zu hohe Lackschichten und Spachtelarbeiten können die Haftung der Magnetfolie stark beeinträchtigen und abschwächen. Die Magnetschilder können bei unpassendem Untergrund abfallen.

### 7.) Gefahr bei dauerhafter Nutzung

Bei sommerlichen Temperaturen und ständiger Nutzung der Magnetfolien auf dem Auto kann sich die Folie mit dem Lack verschmelzen und auf dem Lack kleben bleiben. Um dem vorzubeugen ist dringend anzuraten die Magnetfolie über Nacht abzunehmen. Wischen Sie das Schweißwasser von der Rückseite der Magnetfolie ab. In seltenen Fällen kann das Verkleben auch bei nicht ausgehärtetem Lack-Untergrund vorkommen.

### 8.) Aufbringung auf neuem Lack

Eine dauerhafte Verwendung auf neu lackierten Untergründen kann zu einer geringfügigen Schattenbildung um die Magnetfolie führen. Ist der Lack über 9 Monate alt, kann dies in der Regel nicht mehr vorkommen. Kontrollieren Sie den Lack in regelmäßigen Abständen.

### 9.) Reinigung der Magnetfolie

Die Reinigung der Magnetfolie sollte mindestens einmal die Woche erfolgen. Im Hochsommer gerne alle 2 Tage. Reinigen Sie die Magnetschilder nur mit reinem Wasser und vermeiden Sie unbedingt alle lösemittelhaltigen Reiniger. Insbesondere empfehlen wir das wöchentliche Einwachsen der Magnetseite mit einem säurefreien, neutralen Wachs zur Pflege der Karosserie.

### 10.) Regen und Frost

Bei Regen und Frost ist darauf zu achten, dass hinter die Magnetfolie kein Wasser fließt und sich dort ansammelt. Durch das Wasser bzw. Eis wird die Haftung des Magnetschildes stark verringert.

### 11.) Geschwindigkeit

Magnetschilder sind beim schnellen Fahren abzunehmen.